



8 poli trifase - 750/900 rpm

8 poles three-phase - 750/900 rpm

Descrizione Description					Caratteristiche Meccaniche Mechanical Specif.						Caratt. Elettriche Electrical Specif.				Dimensioni Dimensional Specif.																	
Codice Code	Tipo Type	Grandezza Size	Ex II 2 D Temp. Class	SA	Momento Statico Static Moment		Forza Centrifuga Centrifugal Force				Potenza assorbita Max (W) Max. Input Power (W)		Corrente Max (A) Max. Input Current (A)		Peso (kg.) Weight (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio Fixing distances					Fori Fissaggio Fixing holes				Pressacavo Cable gland					
					kgmm		kg		kN		50Hz	60Hz	400V 50Hz	460V 60Hz	50Hz	60Hz		A	B	C	D	E	ØF	N°	G	H		I	L	M	N	O
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz																
V8019	VV20B/8	DA	130°C	*	179	179	113	163	1,11	1,60	210	230	0,80	0,71	19	19	2	105	140	340	167	32	13	4	30	30	111	203	163	82,5	91	M25x1,5
V8023	VV30B/8	EA	130°C	*	298	298	189	271	1,96	2,84	330	360	1,00	1,00	27	27	2	120	170	376	205	38	17	4	40	33	111	214,5	191	91,5	97	M25x1,5
V8002	VV35B/8	GA	120°C	*	446	446	281	490	2,76	4,81	260	280	0,57	0,55	47	47	2	120	170	436	210	60	17	4	22	47,5	111	243	223	115,5	118	M25x1,5
V8003	VV38B/8	HA	120°C	*	714	714	450	650	4,41	6,38	370	420	1,10	1,10	60	60	2	140	190	486	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	127	M25x1,5
V8004	VV40B/8	IA	120°C	*	982	982	619	894	6,07	8,77	370	470	1,30	1,20	70	70	2	140	190	557	230	72	17	4	25	45	111	257	241	124,5	162,5	M25x1,5
V8005	VV50B/8	LA	150°C	*	1518	1518	956	1381	9,38	13,5	900	1000	2,10	2,10	95	95	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	M25x1,5
V8017	VV53B/8	LA	150°C	*	1937	1937	1220	1762	12,0	17,3	1050	1250	2,50	2,50	106	106	2	155	225	600	275	79,5	22	4	28	55	111	283	271	140	168,5	M25x1,5
V8006	VV55B/8	MA	135°C	*	2321	2321	1462	2112	14,3	20,7	1400	1700	3,60	3,70	133	133	2	155	255	658	310	103,5	23,5	4	30	60	155	335	309	160	174	M25x1,5
V8007	VV60B/8	NA	135°C	*	3482	3482	2194	3167	21,5	31,1	1900	2200	5,10	5,00	201	201	2	180	280	730	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	200	M32x1,5
V8016	VV62B/8	NA	135°C	*	4285	4285	2700	3900	26,5	38,3	2400	2800	5,80	5,80	217	217	2	180	280	790	340	106	26	4	30	65	155	369	336	173	230	M32x1,5
V8008	VV65B/8	OA	135°C	*	4732	4732	2981	4306	29,2	42,2	2700	3200	6,20	6,20	242	242	2	200	320	736	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	188	M32x1,5
V8009	VV67B/8	OA	135°C	*	5714	5714	3600	5200	35,3	51,0	3800	4100	7,70	7,40	267	267	2	200	320	836	390	111	28	4	32	75	155	381	384	189	238	M32x1,5
V8010	VV71B/8	PA	135°C	-	7232	7232	4556	6581	44,7	64,6	4700	5500	9,40	9,00	320	320	2	200	320	854	392	111	28	4	35	75	155	403	402	199,5	247	M32x1,5
V8011	VV81B/8	QA	135°C	-	12700	10990	8000	10000	78,5	98,1	6400	7000	12,5	11,3	441	422	3	125	380	1002	460	70	39	6	35	95	170	434,5	439	215	300	M32x1,5
V8013	VV141B/8	SA	135°C	-	18254	15385	11500	14000	113	137	8700	9100	19,9	18,5	698	676	4	140	480	1040	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	240	M32x1,5
V8014	VV171B/8	SA	135°C	-	21430	19010	13500	17300	132	170	9800	10500	20,8	18,9	750	711	4	140	480	1120	570	90	45	8	41	135	170	537	538	268	280	M32x1,5
V8015	VV221B/8	TA	135°C	-	28890	24725	18200	22500	179	221	11800	12800	25,1	22,6	1010	975	4	140	520	1150	610	90	45	8	38	145	250x210	612	594	297	298	M32x1,5