

СШИВАЮЩИЕ ГОЛОВКИ МОДЕЛЕЙ 100-101

- **Автосмазка подвижных деталей.**
- **Исключительная надежность.**
- **Низкий уровень вибрации.**
- **Легкость в работе.**



Головка модели 100.



Головка модели 100 с вынесенным масляным фильтром.



Головка 101 для сшивания с лентой крепированной бумаги — возможность сшивания с крепированной бумагой или без нее.

ВАЖНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Герметичная система с масляной ванной, с защитой от запыления и загрязнения, обеспечивающая большую долговечность деталей, снижающая, таким образом, дорогостоящие перерывы на обслуживание, что, в свою очередь, позволяет избежать финансовых потерь.
- Компактная компоновка и прочный корпус.
- Очень малый вес.
- Регулировка скорости с помощью шкива для облегченной синхронизации со скоростью привода и/или ленты конвейера.
- Регулировка длины шва.
- Легкость регулировки натяжения нити.
- Механизм обрезки нити и крепированной бумаги с быстрым действием.

СШИВАЮЩИЕ ГОЛОВКИ МОДЕЛЕЙ 100-101

Сшивающие головки моделей 100 (простое сшивание) и 101 (сшивание с лентой крепированной бумаги или без нее) являются эталонными в технологии закрытия мешков путем сшивания.

Благодаря регулировке скорости в диапазоне от 8 до 23,8 м/мин. для модели 100 (до 1900 об./мин. — 21,9 м/мин. для модели 101) модели 100 и 101 идеальны для закрытия мешков «с открытой горловиной» любых типов — бумажных, полиэтиленовых, полипропиленовых, из тканого полипропилена, из джута, хлопка, пеньки, сетки.

Разработанные на основе опыта всемирно известной компании Fischbein®, сшивающие головки моделей 100 и 101 изготавливаются из высокопрочных деталей, обеспечивающих несравненную надежность в течение многих лет. Даже в самых неблагоприятных условиях работы система автосмазки под давлением Fischbein® обеспечивает защиту подвижных деталей и максимальную производительность при минимуме технического обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ 100 ДЛЯ ПРОСТОГО СШИВАНИЯ

- Максимальная скорость: 23,8 м/мин. (до 1900 об./мин.)*.
- Простое сшивание.
- Толщина мешка: не более 8 мм.
- Длина шва: регулировка от 7 до 11,5 мм — стандартный шов 9 мм (опционально: модель до 12,5 мм).
- Тип шва: одна игла, цепочка из двойной нити, тип 401.
- Пуск/останов с помощью микровыключателя или фотоэлемента (в поставку не включаются).
- Обрезное лезвие: гильотинного типа (опционально: вращающееся лезвие).
- Расход воздуха: 0,015 литра на обрезку для головки, оснащенной вращающимся лезвием или 0,03 литра на обрезку для головки, оснащенной толкателем цепочки.
- Автосмазка под давлением (рекомендуется использование масла Fischbein®).
- Чистый вес: 25,5 кг (без лезвия) — 26,5 кг (со стандартным лезвием).
- Полный вес: 28,5 кг (без лезвия) — 29,5 кг (со стандартным лезвием).
- Нить для сшивания: синтетическая (20/4) или смесовая хлопок/полиэфир; рекомендуется использование полиэфирной нити Fischbein®.
- Опционально: «вынесенный» масляный фильтр.
- Опционально: простое сшивание с помощью упрочненной сеточной/усиленной нити.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛИ 101 ДЛЯ СШИВАНИЯ С ЛЕНТОЙ КРЕПИРОВАННОЙ БУМАГИ ИЛИ БЕЗ НЕЕ

- Возможность сшивания с крепированной бумагой или без нее!
- Максимальная скорость: 21,9 м/мин. (до 1900 об./мин.)*.
- Тип сшивания: с лентой из крепированной бумаги.
- Ширина крепированной бумаги: 60 мм.
- Толщина мешка: не более 8 мм.
- Длина шва: регулировка от 7 до 11,5 мм — стандартный шов 9 мм.
- Тип шва: одна игла, цепочка из двойной нити, тип 401 или одна нить для сшивания с лентой для «легкого открывания», тип 101.
- Пуск/останов с помощью микровыключателя или фотоэлемента (в поставку не включаются).
- Обрезка цепочки и обрезка ленты крепированной бумаги: лезвием типа ножниц (Пневматические клипер).
- Подача сжатого воздуха под давлением не менее 6 бар.
- Расход воздуха: 0,016 литра на обрезку.
- Автосмазка под давлением (рекомендуется использование масла Fischbein®).
- Чистый вес: 29 кг.
- Полный вес: 32 кг.
- Нить для сшивания: синтетическая (20/4) или смесовая хлопок/полиэфир; рекомендуется использование полиэфирной нити Fischbein®.
- Свободное пространство над линией сшивания: не более 20 мм.
- Оснастка для использования упрочненной сеточной/усиленной нити.

Две сшивающих головки моделей 100 и 101 с легкостью устанавливаются в имеющееся у вас оборудование.

Имеется широкий диапазон вспомогательных приспособлений для интегрирования в вашу линию: колонны, приспособления для продвижения мешков, многочисленные модели конвейеров, детекторы обрыва нити и крепированной бумаги, приспособления для наклеивания этикеток, выталкиватели мешков и устройства управления с помощью фотоэлементов.

* Максимальная скорость рассчитана для длины шва 12,5 мм для модели 100 (11,5 мм для модели 101). Она зависит от упаковываемого продукта и от типа мешка.

Fischbein S.A.

Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 18b
B-1070 Bruxelles - Belgique
Тел: +32 2 555 11 70 • Факс: +32 2 520 33 90
Адрес электронной почты: sales@fischbein.be

Дистрибутор:

Широкая сеть дистрибуторов во всем мире • В других странах: связывайтесь с компанией Fischbein!

www.fischbein.com